

BOTELLA ALUMINIO INDUSTRIAL TIPO PLUS 62

1. Descripción del envase

La línea de botellas de aluminio industrial Plus 62 tiene un cierre seguro a prueba de manipulaciones (Tamper-evident) y fugas, ideales para enviar productos líquidos, su capacidad inicia desde 1250ml (42oz) hasta 32000ml (8,45gal).

2. Aplicaciones

Aceites esenciales, sabores, solventes, ingredientes activos y mucho más.

3 . Recubrimiento

Recubrimiento interno epoxifenolico aprobado para alimentos FDA.

4. Principales características

Cuerpo de una pieza de 99,5% mínimo de aluminio puro 1050A.

Cuello con Polipropileno Blanco con seguro a prueba de manipulaciones.

Diámetro interno del cuello 46 mm (1,81")

Cumple con los estándares de la norma UN para grupos de



5. Cierres

Tapa Blanca de rosca en Polipropileno con espuma / revestimiento de aluminio.

Tapon polipropileno con anillo para fácil retiro.

6. Medidas y unidad de empaque

Capacidad (cc)	Cantidad / Caja	Cantidad / Pallet	Cuello interior Ø (mm)	Cuerpo botella Ø (mm)	Altura Botella (mm)	Altura etiqueta (mm)	Peso (gr)
1250	110	770	46	88	266	160	200
2500	60	420	46	120	297	211	244
4000	26	208	46	175	243	147	320
5500	26	156	46	175	304	208	300
6250	26	156	46	175	345	249	440
12500	9	90	46	220	419	305	750
25000	2	44	46	300	468	325	1390
30000	2	33	46	300	553	410	1640

datos expresados en mm. y cc. - altura total con cierre - peso sin cierre

7. Tapas y Cierres

Descripción	Empaque
Tapa blanca recubrimiento aluminio	Según necesidad
Tapon polipropileno con anillo	Según necesidad

